## スリットランプ BQ900 Cマウントカメラ組み合せ例



スリットランプ BQ900



ステレオバリエータ



Cマウントアダプタ

(回転式絞り調節)

	CCDサイズ	f値
1	1/2"	f75
2	1/3"	f56
3	1/3"	f40

1, 2: ハーグストレイト社オリジナル

3: サードパーティ (日本製)



ズーム スリットランプ BQ900

#### ビームスプリッタ

	分光率	
	検者	カメラ
1	70%	30%
2	50%	50%
3	30%	70%





#### SP-321 FRex HD

(デジタルプロセス小型3CMOSフルハイビジョンカメラ)

フルオレセイン撮影モードを搭載したスリットランプ専用フルハイビジョンカメラです。これまでのNTSC映像より約4倍の情報量で詳細な画像を撮影することが可能です。

- ■高画質・高感度
- ■フルHD1920x1080出力 他にも多彩な映像出力が可能
- ■フリーズ機能
- ■フルオレセイン撮影モード
- ■優れた操作性
- ■シーンファイル機能
- ■電子ズーム機能
- ■抗菌塗装処理
- ■静止画記録・動画配信機能(オプション)

SP-321 装着イメージ

# スリットランプ用テーブル



#### HSM-901 スプリングバランステーブル

許容荷重	5 ∼ 31kg
テーブルトップ寸法	W660 x D380mm
昇降範囲	710 ~ 870mm
重量	約41kg



他社オートデスクおよびオートスライディングテーブルとの組み合わせ例 \*詳細についてはお問い合わせ下さい。



#### JFC電動テーブル(日本製)

許容荷重	0 ∼ 65kg
テーブルトップ寸法	W750 x D380mm
昇降範囲	615 ∼ 815mm
電源	100V AC 50/60Hz
消費電力	160VA
電源に対する保護	クラスI-B
の形式と程度	
重量	約32kg



仕様及び外観は、改良の為予告なしに変更する場合があります。



## ジャパン フォーカス株式会社

本 社庁113-0033 東京都文京区本郷4-37-18(IROHA-JFCビル) **2**03 (3815) 2611 大 阪庁541-0053 大阪市中央区本町4-6-7 (本町スクウェアビル) **2**06 (6262) 1099 URL:http://www.japanfocus.co.jp/

製造元 Haag-Streit AG, Bern, Switzerland

総発売元

## 株式会社 JFCセールスプラン

本 社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4(明治安田生命本郷ビル) **2**03 (5684) 8531 (代) 大阪**2**06 (6271) 3341 名古屋**2**052 (261) 1931 福岡**2**092 (414) 7360 URL:http://www.jfcsp.co.jp/